

B100 Lijmspray Heavy Duty



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een "heavy duty" contactlijm met een extreem hoge aanvangshechting. Voor het snel, schoon, gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot +50° C. Ideaal voor het verlijmen van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal onderling of op hout, steen, staal, etc. Zeer geschikt voor reparatie doeleinden. Instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon webbing. Niet aanbevolen voor het verlijmen van weekmaker houdende oppervlakken. Niet aanbevolen voor het lijmen van polystyreenschuim.

VERWERKING

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Bij meubilering schuimen de lijm tweezijdig aanbrengen.

Bij +20° C en 65% luchtvochtigheid is een wachttijd van 30 sec. voldoende; de verbinding kan dus vrijwel direct tot stand worden gebracht.

Niet poreuze materialen (zoals b.v. kunstleer) lijm tweezijdig aanbrengen. Ca. 2 minuten laten drogen alvorens samen te voegen en vervolgens stevig aandrukken.

TECHNISCHE INFORMATIE

| | |
|-----------------------|---|
| Basis | : SBR-rubber en harsen in oplossing. |
| Soortelijk gewicht | : 0.8 ± 0.02 Kg/L. |
| Vaste stoffen gehalte | : 15 ± 1%. |
| Hoedanigheid | : spuitbus. |
| Viscositeit | : 50 - 200 mPa.s. |
| Kleur | : transparant geel. |
| Droogtijd | : 2 min. +20° C; (2-zijdige belijming). |
| Open tijd | : max. 5 min. |
| Hittebestendigheid | : +50° C. |

HOUDBAARHEID

1 jaar bij +20° C in ongeopende verpakking.

REINIGEN

VERDUNNER.

VERPAKKING

400 ml spuitbus.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES