

BIJLARD 5920 CARPETSPRAY



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een product voor het snijvast maken van geweven tapijt, sisal, kokosmatten, enz. zodat deze materialen niet gaan rafelen tijdens het snijden.

TOEPASSING

Markeer de snijlijn op de rug van het tapijt. Spuit hierop een ca. 4 cm brede baan van een afstand van ± 10 cm.

Zorg voor een ruime dosering, zodat de rug verzadigd raakt tot aan de poolinzet. Vóór het snijden, product volledig laten drogen. CARPET SPRAY (anti-rafelspray) droogt volledig transparant en kleefvrij op.

Bij dikke kokosmatten ook de bovenliggende vezels snijvast maken door de snijlijn aan de bovenzijde open te vouwen en van dichtbij tussen de vezels te spuiten. Materialen reinigen met VERDUNNER.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis	: Polyvinylacetaat in oplossing.
Soortelijk gewicht	: 0.91 ± 0.02 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte	: 38.5 ± 0.5 %.
Hoedanigheid	: spuitbus.
Viscositeit	: 50 – 100 mPa.s.
Kleur	: transparant.
Verbruik	: 4-5m ² per bus.
Droogtijd	: 2 - 5 min. bij +20°C.

HOUDBAARHEID

1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking.

REINIGEN

VERDUNNER.

VERPAKKING

500 ml spuitbus.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES